




LANCERTM
EMPOWERING FARMERS



JUPITER JHH SERIES HEAVY HYDRAULIC SIDE SHIFT

Model : 160-180-200-220-240-260-280-300
Require HP: 40 to 80
Require KW: 29 to 59

Features / Características / Caractéristiques




Easy Greasing Point



Maximum back door opening



Easy Hydraulic offset




Rear Roller can adjust
3 Position



Advanced Protection Flap



Counter knives 3 CK-3



Counter knives 2 CK-2



Lancer Jupiter JHH Series - Shredder/Mulcher/Flail Mower is Hydraulic side shift shredder for thick branches up to Ø 8 CM. JHH SERIES comes in working widths ranging from 1.6 to 3.0 m and is designed to work with tractors with a horsepower of up to 80 HP. This shredder is a multipurpose machine, suitable for shredding mowing grass, large stems and branch residue, thanks to the robust structure and equipment.

Standard Equipment

- 3 points linkage Cat. 2
- Gearbox with free wheel 540 RPM
- Tool type - Blades or hammers
- Back door easy to open &close (4 position locking with Plunger)
- Rear roller adjustable to 3 positions
- Side skids adjustable to 2 positions made in Hardox
- counter knives screwed in 2 place
- 4 XPB side belt transmission
- External belt adjustment easy and quick
- Electronically balanced rotor
- Front protection with flaps

On Request

- Blades
- Wear-resistant counter knives
- Tool type - Blades or hammers
- Mechanically offset



LancerJupiterJHHSeries - Trituradora/desbrozadora/desbrozadora l s Trituradora hidráulica de desplazamiento lateral para gruesos ramas hasta Ø 8 CM. SERIE JHH viene en anchos de trabajo que van desde 1.6 hasta 3,0 m y está diseñado para trabajar con tractores con una potencia de hasta 80 HP. Esta trituradora es una máquina polivalente, adecuado para triturar hierba cortada, grandes tallos y residuos de ramas, gracias a la robusta estructura y equipamiento.

Equipamiento estándar

- Enganche de 3 puntos Cat. 2
- Caja de cambios con ruedalibre 540 RPM
- Tipo de herramienta: cuchillas o martillos
- Puertatraserafácil de abrir y cerrar (bloqueo de 4 posiciones con émbolo)
- Rodillotraseroregurable en 3 posiciones
- Patineslateralesajustables a 2 posicionesfabricados en Hardox
- contracuchillasatornilladas en 2 lugares
- Transmisiónporcorrea lateral 4 XPB
- Ajusteexterno de la correa fácil y rápida.
- Rotor balanceadoelectrónicamente
- Protección frontal con solapas

Bajo pedido

- cuchillas
- Contracuchillasresistentes al desgaste
- Tipo de herramienta: cuchillas o martillos



LancerJupiterJHHSeries - Broyeur/Broyeur/Fléau Tondeuse l s Broyeur hydraulique à déplacement latéral pour branches jusqu'à Ø 8 CM. SÉRIE JHH vient dans des largeurs de travail allant de 1,6 à 3,0 m et est conçu pour fonctionner avec tracteurs d'une puissance allant jusqu'à 80 CV. Ce broyeur est une machine polyvalente, adapté au broyage de l'herbe de tonte, grosses tiges et résidus de branches, grâce à la structure et les équipements robustes.

Équipement standard

- Attelage 3 points réf. 2
- Boîte de vitesses avec roue libre 540 tr/min
- Type d'outil - Lames ou marteaux
- Porte arrière facile à ouvrir et à fermer (verrouillage à 4 positions avec piston)
- Rouleau arrière réglable sur 3 positions
- Patins latéraux réglables sur 2 positions fabriqués en Hardox
- contre-couteaux vissés en 2 place
- Transmission à courroie latérale 4 XPB
- Réglage de la ceinture externe facile et rapide
- Rotor équilibré électroniquement
- Protection avant avec rabats

Sur demande

- Lames
- Contre-couteaux résistants à l'usure
- Type d'outil - Lames ou marteaux

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model No.	Working Width (MM)	Power Requirement		No of Blade	No of Hammer	Weight		Overall Dimension (MM)						Offset MM			
		KW	HP			Kg	LBS	W		D		H					
								mm	inch	mm	inch	mm	inch				
																	
JHH 160	1600	29 - 59	40 - 80	32 + 16	16	620	1367	1840	72	1230	48	1000	39	992 592	538 938		
JHH 180	1800	29 - 59	45 - 80	32 + 16	16	640	1411	2040	80	1230	48	1000	39	1065 665	665 1065		
JHH 200	2000	37 - 59	50 - 80	40 + 20	20	700	1544	2240	88	1230	48	1000	39	1165 765	765 1165		
JHH 220	2200	41 - 59	55 - 80	40 + 20	20	740	1630	2440	96	1230	48	1000	39	1265 865	865 1265		
JHH 240	2400	45 - 59	60 - 80	48 + 24	24	780	1720	2640	104	1230	48	1000	39	1365 965	965 1365		
JHH 260	2600	48 - 59	65 - 80	48 + 24	24	820	1810	2840	112	1230	48	1000	39	1465 1065	1065 1465		
JHH 280	2800	52 - 59	70 - 80	56 + 28	28	860	1900	3040	120	1230	48	1000	39	1565 1165	1165 1565		
JHH 300	3000	56-59	75-80	56 + 28	28	900	1980	3240	128	1230	48	1000	39	1665 1265	1265 1665		

LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, AT Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat, India. 382715.
☎ +912764-278801 / 02 / 03 / 04 ✉ sales@lanceragrico.com 🌐 www.lanceragrico.com 📠 +91 88 99 33 55 33

