



LANCERTM
EMPOWERING FARMERS




KENCHUA KH SERIES

Model : 130-180-185-200-225-230-260-290
Require HP: 60 to 220
Require KW: 45 to 164

Features / Características / Caractéristiques



Clod -Breaking Blade




Roller B



Roller



Wear resistant shank
protection



Easy Shank Width
Adjustment



Shear Bolt Safety Device



Lancer Kenchua KH Series Sub-soiler has range of 130 CM to 290CM, Which can be coupled with 55 to 160 HP tractors. It is mainly Made from Virgin Material with rigid structure, High Strength material in Shank and Point with perfect finish to reduce load on tractor.

Standard Equipment

- Shank thickness 30 mm
- Shank width adjustable
- Reversible quick-release blade
- Shear Bolt Safety Device

On Request

- Wear resistant shank protection
- Clod-breaking blades
- Mechanical roller
- Wear point blade



El subsolador Lancer Kenchua KH Series tiene un rango de 130 CM a 290 CM, que se puede acoplar con tractores de 55 a 160 HP. Está hecho principalmente de material virgen con estructura rígida, material de alta resistencia en vástago y punta con acabado perfecto para reducir la carga en el tractor.

Equipamiento estándar

- Espesor del vástago 30 mm
- Ancho de mango ajustable
- Cuchilla reversible de liberación rápida
- Dispositivo seguridad de perno de seguridad

Bajo pedido

- Protección de vástago resistente al desgaste
- Cuchillas para romper terrones
- Rodillo mecánico
- Hoja de punta de desgaste



La sous-soleuse Lancer Kenchua KH Series est d'une gamme de 130 CM à 290 CM, qui peut être couplée à des tracteurs de 55 à 160 HP. Il est principalement fabriqué à partir de matériaux vierges avec une structure rigide, un matériau à haute résistance en tige et en pointe avec une finition parfaite pour réduire la charge sur le tracteur.

Équipement standard

- Épaisseur de tige 30mm
- Largeur de tige réglable
- Lame réversible à dégagement rapide
-

Sur demande

- Protection de tige résistante à l'usure
- Lames brise-mottes
- Rouleau mécanique
- Lame à point d'usure

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model No.		Unit	KH 130	KH 180	KH 185	KH 200	KH 225	KH 230	KH 260	KH 290
Working width		mm	1300	1850	1850	2000	2300	2300	2600	2900
Number of shanks		No	3	4	5	5	5	7	7	7
Center Distance between two shanks		mm	345-545	465-545	325-410	345-445	465-521	310-346	345-396	375-445
Working depth		mm	550	550	550	550	550	550	550	550
Overall width		mm	1545	1900	1900	2050	2350	2350	2650	2950
Overall Height		mm	1515	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410
Weight Without Roller		Kg	635	795	855	890	935	1080	1175	1210
		Lbs	1400	1753	1885	1962	2061	2381	2590	2668
Weight With Roller		Kg	860	1095	1125	1170	1235	1380	1510	1560
		Lbs	1896	2414	2480	2579	2723	3042	3329	3439
Tractor power		HP	60 - 110	80 - 130	80 - 140	90 - 150	100 - 170	100 - 180	120 - 200	140 - 220
		KW	45 - 82	60 - 97	60 - 104	67 - 112	75 - 127	75 - 134	89 - 149	104 - 164
3 point category			2 & 3	2 & 3	2 & 3	2 & 3	3	3	3	3



LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, AT Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat, India. 382715.
☎ +912764-278801 / 02 / 03 / 04 ✉ sales@lanceragrico.com 🌐 www.lanceragrico.com 📠 +91 88 99 33 55 33

किसानो का साथी