




LANCERTM
EMPOWERING FARMERS




ROTARY TILLER MAXIMO SERIES

Model : 155-180-205-230
Require HP: 45 to 100
Require KW: 34 to 75

Features / Características / Caractéristiques




Heavy Duty Multispeed Gear Drive with Additional Support




Premium Blade




Side Protection




Heavy Duty Side Transmission Gear Drive with Extra Width



Mechanical Oil Seal in Rotor Hub




Extra Rigid Backguard with Extension




Heavy Duty Front Support with Extra Support



Front Safety Flap



Heavy Duty Hull, Square Pipe and Side Plate



Helical Shape of Rotor Blades



Lancer Rotary Tiller (Rotavator) MAXIMO Series is Extra Large Range. This series is a heavy duty machine and has greater working width, so it is suitable for large scale farmers. Rigid structure and better support helps in deep tillage, as compared to other rotary tillers.

Standard Equipment

- Multi Speed Gear Box .
- L Type Blade, (80 x 8, 14.5 x 57)
- Gear Driven Side Transmission
- Powder Coated
- Three Point Hitch Cat II & III .
- Adjustable Depth Skid .
- Adjustable Lifting Bracket
- Advanced Tool Kit
- 19X21 Spur Gear, 205 Rotor RPM

On Request

- C / LJF Blade
- Shear Bolt / Slip Clutch PTO Shaft
- Spur Gear Pair According to RPM Chart



La Serie MAXIMO de Lancer Rotary Tiller (Rotavator) es de rango extra grande. Esta serie es una máquina de servicio pesado y tiene mayor ancho de trabajo, por lo que es adecuada para agricultores a gran escala. La estructura rígida y un mejor soporte ayudan en la labranza profunda, en comparación con otras cultivadoras rotativas.

Equipamiento estándar

- Caja de cambios multivelocidad.
- Hoja tipo L, (80 x 8, 14,5 x 57)
- Transmisión lateral impulsador engranajes
- Recubierto de polvo
- Enganche de tres puntos Cat II y III.
- Patín de profundidad ajustable.
- Soporte de elevación ajustable.
- Kit de herramientas avanzado
- Engranaje recto de 19 x 21, 205 RPM del rotor

Bajo pedido

- Hoja C / LJF
- Eje de toma de fuerza con perno de seguridad/embrague deslizante
- Par de engranajes rectos de acuerdo con la tabla de RPM



Lancer Rotary Tiller (Rotavator) La série MAXIMO est une gamme extra large. Cette série est une machine robuste et a une plus grande largeur de travail, elle convient donc aux grands agriculteurs. Une structure rigide et un meilleur support aide au travail du sol en profondeur, par rapport aux autres fraises rotatives

Équipement standard

- Boîte de vitesses à plusieurs vitesses.
- Lame de type L, (80 x 8, 14,5 x 57)
- Transmission latérale à engrenages
- Couvert de poudre
- Attelage trois points Cat II et III .
- Patin de profondeur réglable
- Support de élévación ajustable.
- Kit d'outils avancés.
- Trousse à outils avancée
- Engrenage droit 19 X 21, 205 tr/min.

Sur demande

- Lame C / LJF
- Boulon de cisaillement/arbre de prise de force à embrayage à glissement
- Paired/engrenages droits selon le tableau RPM

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model No. Unit	Working Width (DIM A) MM	Overall Width (DIM A) MM	Power Requirement		Working Depth	No. of Blades	Weight	
			KW	HP			KG	LBS
								
MAXIMO 155	1600	1730	34 - 75	45 - 100	250	36	580	1279
MAXIMO 180	1850	1980	37 - 75	50 - 100	250	42	610	1345
MAXIMO 205	2100	2230	45 - 75	60 - 100	250	48	670	1477
MAXIMO 230	2350	2480	52 - 75	70 - 100	250	54	740	1632

Lancer Rotary Tiller - MAXIMO Series RPM

INPUT	Drive shaft	Driven Shaft	OUT PUT Rotor RPM
540	18	22	185
	22	18	277
	17	23	167
	23	17	306
	19	21	205
	21	19	250
	16	24	151
	24	16	300
	20	20	226
1000	14	26	226

LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, AT Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat, India. 382715.
☎ +912764-278801 / 02 / 03 / 04 ✉ sales@lanceragrico.com 🌐 www.lanceragrico.com 📠 +91 88 99 33 55 33

किसानो का साथी 