



LANCERTM
EMPOWERING FARMERS



SUPER SEEDER YUGAM

YM / YH SERIES

Model : 180-200-230

Require HP: 50 to 90

Require KW: 37 to 60

Features / Características / Caractéristiques



Adjustable seed and
fertilizer drop rate



Aluminium seeder



Cover for all transmission
parts



Equipped with pressure
roller



LJF BLADE



Powder coated machine for
aesthetic look and better finish



strong and sturdy base
rotavator



Super seeder components can
be easily removed, so that only
rotavator can be used.



Lancer Yugam Super Seeder designed especially for paddy-wheat cycle. It helps in single pass solution to fulfil current farming needs to stop crop residue burning on large scale. YM Series is Medium Duty series in which Seeding system Install on success HD Series Lancer rotary tiller and YH Series is Heavy Duty series in which Seeding system Install on Master Series Lancer rotary tiller which is heavy then HD Series.

Standard Equipment

- Multi Speed Gear Box.
- LJF Type Blade
- Gear Driven Side Transmission
- Powder Coated
- Three Point Hitch Cat II.
- Adjustable Depth Skid with Extra Strip.
- Adjustable Lifting Bracket.
- Advanced Tool Kit.
- 21X19 Spur Gear, 259 Rotor RPM

On Request

- Option for roller & disc type super seeder.
- Shear Bolt / Slip Clutch PTO Shaft
- Side Disc
- Front Safety Guard
- Spur Gear Pair According to RPM Chart



La trilladora de cultivos múltiples de la serie Lancer LTH tiene tres modelos principalmente. Tamaño de tambor de 2,5 pies y 3 pies, tecnología de alimentación automática con eje contador que permite ajustar individualmente las RPM del tambor y del ventilador. Se puede acoplar a tractores de 35 HP y superiores. Está especialmente diseñado para la trilla de especias, pero no lo limita, puede trillar cerca de 27 tipos de cultivos que incluyen especias, frijoles, trigo, mostaza, maíz, ricino, etc.

Equipamiento estándar

- Caja de cambios de varias velocidades.
- Hoja tipo LJF
- Transmisión lateral impulsada por engranajes
- Recubierto de polvo
- Enganche de tres puntos Cat II.
- Patín de profundidad ajustable con tira adicional.
- Soporte de elevación ajustable.
- Kit de herramientas avanzado.
- Engranaje recto 21X19, 259 RPM del rotor

Bajo pedido

- Opción para super sembrador tipo rodillo y disco.
- Perno de cizallamiento / Embrague deslizante Eje de la TDF
- Disco lateral
- Guardia de seguridad delantera
- Par de engranajes rectos según la tabla de RPM.



Lancer Yugam Super Seeder spécialement conçu pour le cycle paddy-blé. Il aide dans une solution en un seul passage à répondre aux besoins agricoles actuels pour arrêter la combustion des résidus de récolte à grande échelle. La série YM est une série à usage moyen dans laquelle le système d'ensemencement s'installe avec succès sur le motoculteur rotatif Lancer de la série HD et la série YH est une série à usage intensif dans laquelle le système d'ensemencement s'installe sur le motoculteur rotatif Lancer de la série Master qui est lourd puis la série HD.

Équipement standard

- Boîte de vitesses à plusieurs vitesses.
- Lame de type LJF
- Transmission latérale à engrenages
- Couvert de poudre
- Attelage trois points Cat II.
- Patin de profondeur réglable avec bande supplémentaire.
- Support de levage réglable.
- Trousse d'outils avancée.
- Engrenage droit 21X19, 259 tr/min du rotor

Sur demande

- Option pour super semoir à rouleaux et à disques.
- Arbre de prise de force à boulon de cisaillement / embrayage à glissement
- Disque latéral
- Garde de sécurité avant
- Paire d'engrenages droits selon le tableau RPM.

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

	Model No. Unit	Working Width (DIM A) MM	Overall Width (DIM B) MM	Power Requirement KW HP		No. of Blades	Number of Seed Tines	Weight KG LBS	
									
Disc Type	YM 180D	1726	2234	37 - 63	50 - 85	48	10	900	1984
	YM 200D	1925	2434	41 - 63	55 - 85	54	11	925	2039
	YM 230D	2261	2770	44 - 63	60 - 85	66	13	950	2094
	YH 180D	1726	2234	37 - 67	50 - 90	48	10	960	2116
	YH 200D	1925	2434	41 - 67	55 - 90	54	11	1055	2326
	YH 230D	2261	2770	44 - 67	60 - 90	66	13	1072	2363