


KENCHUA KH SERIES

Model : 130-180-185-200-225-230-260-290
Require HP : 65 to 250
Require KW : 48 to 186


Features / Características / Caractéristiques




Clod -Breaking Blade



Wearing Point



Easy Shank Width
Adjustment




Shear Bolt Safety
Mechanism



Optional Roller



Wear resistant shank
protection



Rear Roller Height
Adjustment



Side Guard Plates



Lancer Kenchua KH Series Sub-soiler has range of 130 CM to 290CM, Which can be coupled with 65 to 250 HP tractors. It is mainly Made from Virgin Material with rigid structure, High Strength material in Shank and Point with perfect finish to reduce load on tractor.

Standard Equipment

- Shank thickness 30 mm
- Shank width adjustable
- Reversible quick-release blade
- Shear Bolt Safety Mechanism
- Advanced Tool Kit.

On Request

- Wear resistant shank protection
- Clod-breaking blades
- Mechanical roller
- Wear point blade



El subsolador Lancer Kenchua KH Series tiene un rango de 130 CM a 290 CM, que se puede acoplar con tractores de 65 a 250 HP. Está hecho principalmente de material virgen con estructura rígida, material de alta resistencia en vástago y punta con acabado perfecto para reducir la carga en el tractor.

Equipamiento estándar

- Espesor del vástago 30 mm
- Ancho de mango ajustable
- Cuchilla reversible de liberación rápida
- Mecanismo seguridad de perno de seguridad
- Kit de herramientas avanzado.

Bajo pedido

- Protección de vástago resistente al desgaste
- Cuchillas para romper terrones
- Rodillo mecánico
- Hoja de punta de desgaste



La sous-soleuse Lancer Kenchua KH Series est d'une gamme de 130 CM à 290 CM, qui peut être couplée à des tracteurs de 65 à 250 HP. Il est principalement fabriqué à partir de matériaux vierges avec une structure rigide, un matériau à haute résistance en tige et en pointe avec une finition parfaite pour réduire la charge sur le tracteur.

Équipement standard

- Épaisseur de tige 30mm
- Largeur de tige réglable
- Lame réversible à dégagement rapide
- Mécanisme de sécurité pour boulon de cisaillement
- Kit d'outils avancés.

Sur demande

- Protection de tige résistante à l'usure
- Lames brise-mottes
- Rouleau mécanique
- Lame à point d'usure

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model No.		Unit	KH 130	KH 180	KH 185	KH 200	KH 225	KH 230	KH 260	KH 290
Working width		mm	1850	1850	1850	2000	2300	2300	2600	2900
Number of shanks		No	4	4	5	5	5	7	7	7
Center Distance between two shanks		mm	465-545	465-545	325-410	345-445	465-521	310-346	345-396	375-445
Working depth		mm	550	550	550	550	550	550	550	550
Overall width		mm	1900	1900	1900	2050	2350	2350	2650	2950
Overall Height		mm	1510	1410	1510	1510	1510	1510	1510	1510
Weight Without Roller		Kg	800	795	850	885	930	1070	1175	1210
		Lbs	1764	1753	1874	1951	2050	2359	2590	2668
Weight With Roller		Kg	1055	1095	1120	1165	1230	1380	1500	1560
		Lbs	2326	2414	2469	2568	2712	3042	3307	3439
Tractor power		HP	65 - 130	80 - 130	85 - 130	100 - 160	120 - 180	150 - 200	160 - 200	190 - 250
		KW	48 - 97	60 - 97	63 - 97	75 - 119	89 - 134	112 - 149	119 - 149	141 - 186



LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat, India. 382715.

+912764-278801/02/03/04 ✉ sales@lanceragrico.com 🌐 www.lanceragrico.com 📞 +91 88 99 33 55 33

Farmer's Friend



Scan and Get Main Catalogue